HOJA TECNICA DE PRODUCTO
Sikaguard®Decor

SELLO TRANSPARENTE PARA SISTEMA DE PISOS ESTAMPADOS

DESCRIPCION

Sikaguard Decor es un sello para concreto con base en resinas acrílicas, con solventes.

USOS

Como capa de sello en pisos de concreto estampados para interiores y exteriores.
Como sello protector contra gentes químicos y rayos solares de losas de concreto.

VENTAJAS

- Buena resistencia química.
- Excelente penetración en el concreto.
- Incrementa la resistencia al desgaste por abrasión.
- Durable.
- Resistencia a los rayos UV.

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte:
La superficie debe estar seca y limpia, libre de aceites, grasas, curadores, etc. Si el concreto está muy sellado y contaminado puede realizarse una limpieza química con una solución de ácido muriático en un concentración del 3 al 5%. Enjuagar muy bien la superficie con abundante agua limpia y dejarla secar completamente.

Preparación del producto:
El **Sikaguard Decor** viene listo para usar.
Se debe homogeneizar el producto previo a su aplicación
Consumo: 0.25 kg/m^2 aprox.

Aplicación del producto:
Aplique directamente el **Sikaguard Decor** sobre la superficie seca con un rodillo o por aspersión con un equipo de baja presión. Se recomienda aplicar dos capas. El tiempo entre capas debe ser mínimo de 1 a 2 horas.

DATOS TECNICOS

Densidad	0,90 kg/l ± 0,02 kg/l
Color	Transparente.
% sólidos	21% ± 2%
Resistencia ala abrasión Taber (piedra, H-22 – 1000 g/500 ciclos)	
	70% de incremento en resistencia a la abrasión.
Consumo:	0.25 kg/m^2

PRECAUCIONES

Algunas sustancias químicas pueden manchar el **Sikaguard Decor** sin que sus propiedades químicas y mecánicas se afecten. Para mayor información consulte al departamento técnico **Sika**. Consulte la hoja de seguridad del material (MSDS) y la etiqueta del producto para mayor información.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación y las precauciones normales para manejo de sustancias químicas. Ventile las áreas encerradas y evite la acumulación de vapores.
Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lave con abundante agua y jabón. Si es necesario consulte un médico.

PRESENTACION	Cuñete de 18 kg y tambor de 200 kg.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	El tiempo de almacenamiento es de un (1) año (en su empaque original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.
CODIGOS R/S	R: 11/20/21/38 S: 16/26/33/35

Responsabilidad Integral ISO 9001 Código: CO-SC 033-1 ISO 14001 Código: CO-SA 098-1

Sika Colombia S.A.
Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

Hoja Técnica de Producto
Sikaguard Decor
Versión: 01/2015

NOTA

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos **Sika**, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de **Sika** sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **Sika**. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. **Sika** se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.